



DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

| | | | |
|----------------|--------------|-----|-----|
| | | | |
| Tlak [bar] | 15 | 250 | 150 |
| Rychlost [m/s] | 5 | 1 | 2 |
| pH | 0 - 14 | | |
| Teplota [°C] | -200 až +260 | | |

ROZMĚROVÁ ŘADA

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-------|------|------|-------|------|-------|-----|------|
| mm | 4 | 5 | 6 | 6,4 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12,7 |
| palce | - | 3/16" | - | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | - | 1/2" |
| [g/bm] | 25 | 40 | 55 | 65 | 100 | 155 | 190 | 225 | 250 |
| m/cívka | 60 | 37,5 | 27,2 | 23 | 25 | 16 | 13 | 11 | 10 |
| balení [kg]/ cívka | 1,5 | | | | 2,5 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--------|------|--------|------|-----|
| mm | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 |
| palce | 9/16" | 5/8" | 11/16" | 3/4" | 13/16" | 7/8" | 1" |
| [g/bm] | 305 | 400 | 500 | 560 | 620 | 750 | 970 |
| m/cívka | 16 | 12,5 | 10 | 8,9 | 8 | 6,6 | 5,2 |
| balení [kg]/ cívka | 5 | | | | | | |

SLOŽENÍ

Pletená ucpávková šňůra s expandovanými PTFE vlákny a impregnací = 100% Gore-Tex® vlákno. Tato ucpávka splňuje všechny standardy pro kyslík a potravinářský průmysl.

VLASTNOSTI, APLIKACE

Speciálně navržena pro všeobecné aplikace ve ventilech a pístních čerpadlech.

Vysoká teplotní vodivost.

Výborná chemická i mechanická odolnost.

Bílá barva.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

ICP 910 - 10 x 10 mm