

Dodávaný sortiment Číslo kabelu	Plášť	Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm ²]	Vnější průměr max. [mm]	Index mědi [kg/km]	Hmotnost [kg/km]
------------------------------------	-------	---	----------------------------	-----------------------	---------------------

Profibus



CFSPPECIAL.182.001	PUR*	(2x0,25)C	10,0	34	141
--------------------	------	-----------	------	----	-----

Ethernet/CAT5/GigE



CFSPPECIAL.182.045	PUR*	(4x2x0,15)C	9,5	44	140
--------------------	------	-------------	-----	----	-----

Poznámka: Uvedené vnější průměry jsou maximální hodnoty a mohou být ve skutečnosti menší.
G = s ochranným vodičem x = bez ochranného vodiče
* with Aramide

Číslo kabelu	Vlnová impedance v Ω cca	Uspořádání žil	Barevné značení žil	Download datového listu
CFSPPECIAL.182.001	150	(2x0,25)C	červená, zelená	www.igus.cz/CFSP1
CFSPPECIAL.182.045	100	(4x2x0,15)C	bílá-modrá/modrá, bílá-oranžová/oranžová, bílá-zelená/zelená, bílá-hnědá/hnědá	www.igus.cz/CFSP1

Příklad pro objednání: CFSPPECIAL.182.001 – délka dle vaší potřeby (množství na celé metry)
CFSPECIAL chainflex® série .182 igus® klíč .001 Kód BUS-type

On-line objednání ► www.chainflex.cz/CFSP1

Dostupné skladem, dodávky do 24h nebo dnes.
Dodací lhůta znamená čas potřebný k odeslání z výrobního závodu

Typické oblasti použití

- Pro visící aplikace do 50 m
- Pro zvýšené tažné zatížení
- Automatické regálové zakládací a výjímací jednotky, zavěšené ovládací prvky, výtahy

EPLAN download, konfiguratory
► www.igus.cz/CFSP1



1 040 typů skladem žádné příplatky za stříh ...

(až 10 stříhů stejného typu)

Dodávaný sortiment Číslo kabelu	Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm ²]	Vnější průměr max. [mm]	Index mědi [kg/km]	Hmotnost [kg/km]
------------------------------------	---	----------------------------	-----------------------	---------------------



CFSPPECIAL.414.02.04 ^{1.10)}	4 x 0,25	5,0	12	29
CFSPPECIAL.414.02.06 ^{1.10)}	6 x 0,25	5,5	18	40
CFSPPECIAL.414.02.08 ^{1.10)}	8 x 0,25	6,5	24	53
CFSPPECIAL.414.03.04	4 x 0,34	5,0	16	36
CFSPPECIAL.414.03.06 ^{1.10)}	6 x 0,34	6,0	24	52
CFSPPECIAL.414.03.08 ^{1.10)}	8 x 0,34	7,0	33	62

^{1.10)} Dodací lhůta: 10 týdnů
Poznámka: Uvedené vnější průměry jsou maximální hodnoty a mohou být ve skutečnosti menší.
G = s ochranným vodičem x = bez ochranného vodiče

Číslo kabelu	Uspořádání žil	Barevné značení žil	Download datového listu
CFSPPECIAL.414.02.04	4x0,25	Černé žíly s bílými číslicemi 1-4	www.igus.cz/CFSP4
CFSPPECIAL.414.02.06	6x0,25	Černé žíly s bílými číslicemi 1-6	www.igus.cz/CFSP4
CFSPPECIAL.414.02.08	8x0,25	Černé žíly s bílými číslicemi 1-8	www.igus.cz/CFSP4
CFSPPECIAL.414.03.04	4x0,34	Černé žíly s bílými číslicemi 1-4	www.igus.cz/CFSP4
CFSPPECIAL.414.03.06	6x0,34	Černé žíly s bílými číslicemi 1-6	www.igus.cz/CFSP4
CFSPPECIAL.414.03.08	8x0,34	Černé žíly s bílými číslicemi 1-8	www.igus.cz/CFSP4

Příklad pro objednání: CFSPPECIAL.414.03.04 – délka dle vaší potřeby (množství na celé metry)
CFSPECIAL chainflex® série .414 igus® klíč .03 Kód jmenovitého průřezu .04 Počet žil

On-line objednání ► www.chainflex.cz/CFSP4

Dostupné skladem, dodávky do 24h nebo dnes.
Dodací lhůta znamená čas potřebný k odeslání z výrobního závodu

Toxicita Toxicita podle EN 50305-9.2

Nízká hustota kouře Nízká hustota průtočných plynů podle EN 61034-2
v případě zahoření

Typické oblasti použití

- Kolejová vozidla, automatické dveřní systémy, autobusy, nastavitelné vybavení, automatické regálové zakládací a výjímací jednotky, zavěšené ovládací prvky, výtahy

EPLAN download, konfiguratory
► www.igus.cz/CFSP4

... žádné minimální objednacích množství ...

HENNLICH s.r.o. | Tel. 416-711332 Fax 416-711999 | lin-tech@hennlich.cz | www.hennlich.cz 405

